### FICHA DE DATOS



# Lega**master**

- Indicador LED incorporado de cámara en uso
- Botón de encendido/apagado sensible al tacto utiliza IA para su funcionamiento
- Lente de cristal Full HD 1080p
- Soporte versátil (para escritorio, para monitor, o rosca de fijación para trípode)
- USB-A o USB-C a un ordenador, portátil, pantalla profesional o monitor táctil
- Micrófonos dúplex estéreo dual para conversaciones naturales y fluidas
- Cubierta de lente de privacidad integrada

# SPITFIRE cámara de videoconferencia

#### 4K Ultra HD

- Ideal para transmisión de vídeo en directo, videoconferencia, grabación de vídeo casero, enseñanza en red
- Solución de cable USB único no necesita alimentación adicional
- Solución Plug & Play no necesita software ni descargas
- Zoom inteligente, alimentado por IA la lente se orienta para el enfoque de las personas que están en la habitación
- Compatible con todos los ordenadores (Mac / PC) y softphones, está diseñado para funcionar nada más sacarlo de la caja
- Conectividad USB Tipo A y USB Tipo Cutilizando el adaptador USB incluido
- Indicador LED incorporado de cámara en uso
- Soporte versátil para escritorio multiángulo, para monitor, o rosca de fijación para trípode.
  Permite una rotación completa de la cámara de 360° y una inclinación hacia adelante de la cámara de 90°
- Campo de visión de 96° hasta 8 personas en la sala de conferencias

## Accesorios recomendados

 EasyFix montaje de cámara para monitores táctiles (Art.No. 7-812111)

#### Art.No. **7-870030**

#### GTIN 5060126958901







### FICHA DE DATOS



# SPITFIRE cámara de videoconferencia

#### Características del Producto

- Dimensiones del artículo: 160 x 48 x 52 mm
- Color: Negro
- Material del producto: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Tipo de sensor: Infrarrojos
- Número de personas: 8
- Plug and Play: sí
- Tipo de montaje: Soporte para escritorio, monitor o trípode

#### Cámara

- Tipo de control de ganancia: Auto
- Tipo de zoom: Ai zoom
- Factor de zoom: 5x
- Tamaño del objetivo: M12 x P0.5
- Megapíxeles: 8.3 MP
- Ajuste del enfoque: Auto
- Apertura: f/2.5
- Tolerancia de apertura: 5 %
- Ángulo del campo de visión (FOV): 96 °
- Ángulo de visión: H: 87° / V: 56°
- Iluminación mínima: 0.5 lx
- Balance de blancos: Automático
- Amplio rango dinámico (WDR): sí
- Tapa de lente: sí

#### Micrófono

- Número de micrófonos: 2
- Micrófono incorporado: sí
- Tipo de dirección del micrófono: Omnidirectional microphone
- Rango de captación del micrófono: 5 m
- Sensibilidad del micrófono: -38 dB

#### Audio Video

- Tipo HD: 4K Ultra HD
- Resoluciones gráficas compatibles: 3840 x 2160, 2920 x 1080, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- Modos de vídeo compatibles: 2160p
- Velocidad máxima de fotogramas: 30 fps
- Formatos de vídeo compatibles: MJPG, YUY2
- Altavoces incorporados: No
- Control automático de ganancia: sí
- Reducción del ruido: sí
- Cancelación del eco: sí
- Relación señal/ruido: 60 dB

#### Red

- Bluetooth: No
- LAN Ethernet: No
- Wi-Fi: No

#### Sistema operativo admitido

 Sistema operativo admitido: Android 4.0 with UVC, Mac OSX 10.10 and up, Windows 7 and up

#### Puertos e interfaces

Puertos USB: 1x USB 3.0 Tipo-C

#### Alimentación

- AC (potencia) en: No
- Adaptador de CA incluido: No
- Batería necesaria: No

#### Condiciones operativas

- Humedad relativa de funcionamiento: 30 60 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 70 °C
- Humedad relativa de almacenamiento: 30 70 %
- Temperatura de almacenamiento: -40 80 °C

#### Certificación

Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA

#### Garantía

- Garantía del producto: 2 años
- Ampliación de la garantía: 1 año
- Condiciones de la garantía: 3 años de garantía limitada (2 años de reparación o sustitución estándar más un año de reparación, USB, HDMI, cable de alimentación excluidos). Si la reparación en el año 3 no es económicamente viable, se puede ofrecer una unidad de sustitución a un precio reducido

#### Logística

- Dimensiones de embalaje: 177 x 84 x 224 mm
- Número de Aduana: 852589000000
- Cantidad: 1 pieza
- Peso (bruto/neto): 360 g / 285 g



### FICHA DE DATOS



| Descripción del producto                                   |                       |               |                                 |
|--|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| Nombre del artículo  | Número de<br>artículo | GTIN/EAN      | Cantidad<br>de pedido<br>mínima |
| Legamaster SPITFIRE cámara de videoconferencia 4K Ultra HD | 7-870030              | 5060126958901 | 1                               |

