



SPITFIRE caméra de conférence

4K Ultra HD

- Idéale pour la diffusion vidéo en direct, la vidéoconférence, l'enregistrement vidéo à domicile ou l'enseignement en réseau
- Solution à câble USB unique - aucune alimentation supplémentaire nécessaire
- Solution Plug & Play - aucun logiciel ou téléchargement requis
- Zoom intelligent, propulsé par l'IA - l'objectif se déplace pour se concentrer sur les personnes dans la pièce
- Compatible avec tous les ordinateurs (Mac/PC) et les softphones, et conçu pour fonctionner dès le déballage
- Connectivité USB de type A et USB de type C à l'aide de l'adaptateur USB inclus
- Voyant LED indiquant l'utilisation ou non de la caméra
- Support de bureau ou support de moniteur à angles multiples, ainsi que l'option filaire de fixation du trépied sur la base, permettant une rotation complète de la caméra à 360° et une inclinaison vers l'avant à 90°
- Champ de vision à 96° - salle de réunion jusqu'à 8 personnes

- Voyant LED indiquant l'utilisation ou non de la caméra
- Sensible au toucher, zoom intelligent (IA) et bouton marche/arrêt
- Objectif en verre Full HD 1080p
- Support universel (support de bureau, support de moniteur et filaire de fixation de trépied pour trépied en option)
- USB-A ou USB-C vers un ordinateur, un portable, un écran professionnel ou tactile
- Deux micros stéréo duplex pour des conversations naturelles et fluides
- Obturateur de confidentialité intégrée

Accessoires recommandés

- EasyFix support de caméra pour écrans tactiles (Art.No. 7-812111)

Art.No. **7-870030**

GTIN **5060126958901**



SPITFIRE caméra de conférence

4K Ultra HD

Caractéristiques du produit

- Dimensions de l'article: 160 x 48 x 52 mm
- Couleur: Noir
- Matériau du produit: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
- Type de capteur: Infrarouge
- Nombre de personnes: 8
- Plug and Play: Oui
- Type de montage: Fixation du bureau, du monitor ou sur trépied

Caméra

- Type de contrôle du gain: Auto
- Type de zoom: Zoom intelligent (IA)
- Facteur de zoom: 5x
- Taille de l'objectif: M12 x P0.5
- Mégapixel: 8.3 MP
- Réglage de la mise au point: Auto
- Ouverture: f/2.5
- Tolérance d'ouverture: 5 %
- Angle du champ de vision (FOV): 96 °
- Angle de vue: H: 87° / V: 56°
- Éclairage minimal: 0.5 lx
- Balance des blancs: Auto
- Gamme dynamique étendue (WDR): Oui
- Obturateur de confidentialité: Oui

Microphone

- Nombre de microphones: 2
- Microphone intégré: Oui
- Type de direction du microphone: Omnidirectional microphone
- Plage de captation du microphone: 5 m
- Sensibilité du microphone: -38 dB

Audio Video

- Type HD: 4K Ultra HD
- Résolutions graphiques prises en charge: 3840 x 2160, 2920 x 1080, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- Modes vidéo pris en charge: 2160p
- Fréquence d'images maximale: 30 fps
- Formats vidéo pris en charge: MJPG, YUY2
- Haut-parleurs intégrés: Non
- Contrôle automatique du gain: Oui
- Réduction du bruit: Oui
- Annulation de l'écho: Oui
- Rapport signal sur bruit: 60 dB

Réseau

- Bluetooth: Non
- LAN Ethernet: Non
- Wi-Fi: Non

Système d'exploitation supporté

- Système d'exploitation supporté: Android 4.0 with UVC, Mac OSX 10.10 and up, Windows 7 and up

Ports et interfaces

- Ports USB: 1x USB 3.0 Type-C

Puissance

- AC (alimentation) dans: Non
- Adaptateur secteur inclus: Non
- Fonctionne à pile: Non

Conditions de fonctionnement

- Humidité relative de fonctionnement: 30 - 60 %
- Température de fonctionnement: 0 - 70 °C
- Humidité relative de stockage: 30 - 70 %
- Température de stockage: -40 - 80 °C

Certification

- Certifications: CE, FCC, RoHS, UKCA

Garantie

- Garantie du produit: 2 années
- Extension de garantie: 1 an
- Conditions de garantie: Garantie limitée de 3 ans (2 ans de réparation ou de remplacement standard plus un an de réparation, à l'exclusion des câbles USB, HDMI et d'alimentation). Si la réparation au cours de la troisième année n'est pas économiquement viable, un appareil de remplacement peut être proposé à un prix réduit

Logistique

- Dimensions emballage: 177 x 84 x 224 mm
- Numéro du tarif douanier: 852589000000
- Quantité: 1 pièce
- Poids (brut/net): 360 g / 285 g

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro d'article	GTIN/EAN	Quantité minimale commandée
Legamaster SPITFIRE caméra de conférence 4K Ultra HD	7-870030	5060126958901	1