




- Non-Os touch monitor
- Zeer nauwkeurige infraroodtechnologie
- Gehard glas + anti-glare coating
- 3x HDMI 2.0-ingang
- 1x USB-C-ingang (DP 1.2 + PD tot 100W)
- 40 touchpoints
- Eenvoudige montage door (Easyfix) montagepunten
- Tot 8 jaar garantie
- 1% for the Planet gecertificeerd

EXPLORE 2 touch monitor

EXP-7510 US

- EXPLORE 2 werkt zonder besturingssysteem (OS), waardoor een volledige veiligheid wordt gegarandeerd omdat er geen apps, accounts of opgeslagen gegevens op het apparaat staan
- Zero-gap verlijming voegt nauwkeurigheid toe door het elimineren van de traditionele spleet tussen glas en beeldscherm
- Het zeer nauwkeurige touchsysteem met wel 40 touchpoints detecteert alles, van het kleinste puntje van onze ECO-stylus tot vingers en handpalmen, waardoor schrijven, objecten verplaatsen en wissen zo intuïtief mogelijk is
- Ongelooflijke kwaliteit en toegevoegde waarde voor een betaalbare prijs
- Er is een volledig assortiment accessoires beschikbaar als aanvulling op het display. Van montagesystemen, camera's, OPS-computers en onze Google-gecertificeerde NAVIGATOR OPS
- EXPLORE 2 biedt een winnende combinatie van eenvoud, flexibiliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, waardoor het voldoet aan de behoeften van zowel zakelijke als educatieve omgevingen
- 1% for the Planet gecertificeerd: kies voor een zeer energiezuinig en duurzaam scherm en draag tegelijkertijd bij aan duurzame projecten en milieubescherming over de hele wereld



Art.Nr. **7-806110-75-US**

GTIN **8713797109987**



EXPLORE 2 touch monitor

EXP-7510 US

Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 75 inch
- Display-technologie: LCD
- Panel type: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 400 cd/m²
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 1200:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 5000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Touch OSD
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

Aanraaksysteem

- Aanraak scherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aantal aanraakpunten: 40
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 2 mm
- Responstijd van touch-systeem: 5 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 2x USB 3.0 Type-B
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Gecoat
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mohs 7
- Glasdikte: 3 mm

Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 1x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 100W)
- Audio-ingangspoorten: 1x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm
- Type seriële poort: RS-232

Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 2
- Specificaties luidsprekers: 2x15W (30 - 90 dB)

Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (slaapmodus): 0.5 W
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 10 % - 60 %
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C
- Bewaar temperatuur: -20 °C - 60 °C

Bevestiging

- VESA montage-interface: 800 x 600
- Geschikte schroef: M8

Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen product (B x H x D): 1714.4 x 1005.4 x 83.9 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 230 x 1167 x 1839 mm
- Brutowicht: 64.33 kg
- Nettogewicht: 49.32 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, Stroomkabel 1.8m, 2x passieve styluspennen, Pennengoot, Afstandsbediening, 2 x batterij (AAA)

Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren

Productoverzicht

Artikel naam	Artikel nummer	GTIN/EAN	Minimale bestel- hoeveel- heid
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510 AR	7-806110-65-AR	8713797109949	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510 CH	7-806110-65-CH	8713797109925	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510 EU	7-806110-65-EU	8713797109857	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510 UK	7-806110-65-UK	8713797109864	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510 US	7-806110-65-US	8713797109932	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-7510 AR	7-806110-75-AR	8713797109994	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-7510 CH	7-806110-75-CH	8713797109970	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-7510 EU	7-806110-75-EU	8713797109956	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-7510 UK	7-806110-75-UK	8713797109963	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-7510 US	7-806110-75-US	8713797109987	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610 AR	7-806110-86-AR	8713797110044	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610 CH	7-806110-86-CH	8713797110020	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610 EU	7-806110-86-EU	8713797110006	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610 UK	7-806110-86-UK	8713797110013	1
Legamaster EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610 US	7-806110-86-US	8713797110037	1